



**Общество с ограниченной ответственностью  
«ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»**

121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 59, строение 4, помещение I, комната 7  
ОГРН 5157746010769, ИНН 7731296564, КПП 773101001  
тел. +7 495 120-22-41, info@gidravli.com

**Декларация соответствия характеристик мостиков серии МПУ  
производства ООО «ГИДРАВЛИКОМ» и мостиков проекта МПУ**

Информация предоставляется для оценки возможности замены мостиков проекта МПУ на мостики МПУ производства ООО «ГИДРАВЛИКОМ»

Обозначение МПУ	Обозначение мостик ГИДРАВЛИКОМ
МПУ-0,7/1,3-3-А	МП-3-Н-Э
МПУ-0,7/1,7-4-А	МП-4-Н-Э
МПУ-0,7/2,3-5-А	МП-5-Н-Э
МПУ-0,7/1,3-4-П	МП-3-Н-Э-М
МПУ-0,7/1,7-4-П	МП-4-Н-Э-М
МПУ-0,7/2,3-5-П	МП-5-Н-Э-М

ОТЛИЧИЯ МОСТИКОВ ГИДРАВЛИКОМ	
	Характеристики мостиков ГИДРАВЛИКОМ
Покрытие	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марки АМ. Базовый цвет- RAL 7004 (сигнальный серый)</li> <li>* Включена в реестры ПАО «Газпром», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», ГК «Трансстрой», АО «Трест Гидромонтаж», сертифицирована в СДС «Газсерт», СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. (* - по данным производителя)</li> <li>• Горячее цинкование</li> <li>• Эмаль + Порошковая покраска</li> <li>• Горячее цинкование+Порошковая покраска</li> </ul>
Климатическое исполнение	У1 или ХЛ1

Крепление мостиков ГИДРАВЛИКОМ. Готовы изготовить с креплением МПУ

Наименование	Диаметр резьбы	Обозначение	Количество
Болт**	M16	Болт M16-6g×60 ГОСТ 7798	8
Гайка	M16	Гайка M16-6H ГОСТ 5915	16
Шайба	16	Шайба 16 ГОСТ 11371	16

\*\* - рекомендуемая длина болта. Подбирается в зависимости от конструктивных особенностей эстакады.

